

RM 500 E-Commerce 0, 5 L



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Идеально подходит для очистки фасадов, плакированного камня, грубой штукатурки, пластика, дерева и стекла.
- Очень хорошие адгезивные свойства, даже на вертикальных поверхностях, за счет гелевой формулы.
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
- Не содержит NTA

Области применения:

Строительство:	Чистка фасадов
Клининг:	Чистка фасадов
Коммунальное хозяйство:	Чистка фасадов

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В разбрызгивателях

Значение pH



Серийный номер

20 l

6.295-447.0

Применение:**Аппарат высокого давления**

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Применять при низком давлении.
- Дать продукту подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Не оставлять более чем на 10 минут на алюминиевой поверхности.

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 g	Аппарат высокого давления		6 %		44 m ²
1000 g	В разбрызгивателях		6-8 %		185 m ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж